

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH****N° CC001**

1. Oznaczenie produktu:

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej $E_v \leq 0,5\%$

2. Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego:

Przeznaczone do wykańczania podłóg i ścian na zewnątrz i wewnątrz budynków

3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Cooperativa Ceramica d'Imola S.C. - Via Vittorio Veneto, 13 - 40026 Imola (BO) WŁOCHY**Tel. +39 0542 601601 - www.ccimola.com - info@ccimola.it**

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego (AVPC):

System 4

5. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy:

Nie dotyczy

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1 _{FL} /A1	W oparciu o decyzję (96/603/CE) z późniejszymi poprawkami
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:		EN 14411
- Kadm	NPD	
- Ołów	NPD	
Siła łamiąca:	Grubość < 7,5 mm Siła ≥ 700 (N)	
	Grubość ≥ 7,5 mm Siła ≥ 1300 (N)	
Antypoślizgowość	NPD	
Wrażliwość dotykowa	NPD	
Przyczepność Klej cementowy typu C2	> 1N/mm ²	
Odporność na szok termiczny	Odporny	
Trwałość w przypadku:		
- Zastosowań wewnętrznych	Odporny	
- Zastosowań zewnętrznych odporność na zamrażanie/rozmarzanie	Odporny	

7. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punkcie 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 6.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 3.

Podpis w imieniu producenta:

Daniele Martelli
(DYREKTOR TECHNICZNY)Imola (BO) – 26 Września 2022
Data i miejsce wystawienia

Podpis