

TABELLA CLASSI CE

EN 14411 - Piastrelle di ceramica pressate a secco

CODICE MARCATURA CE	GRUPPO EN 14411	ASSORBIMENTO D'ACQUA (E %)	APPENDICE ALLA EN 14411	ALLEGATO ZA - ZB ALLA EN 14411	DESTINAZIONE D'USO	REAZIONE AL FUOCO (Classe)	SPESSORE (mm)	SFORZO ROTTURA (N)	RESISTENZA A FLESSIONE (N/mm ²)	SCIVOLOSITA' (B.C.R.)	RESISTENZA ALL'ATTRITO	RESISTENZA ALL'ADESIONE (N/mm ²)	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	DURABILITA'- RESISTENZA GELO-DISGELO	CESSIONE Cd (mg/dm ²)	CESSIONE Pb (mg/dm ²)
		EN ISO 10545-3				(Decisione 96/603/CE e sue modifiche)		EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-4	DM 236, 14/06/89			EN ISO 10545-9	EN ISO 10545-12	EN ISO 10545-15	EN ISO 10545-15
01A	BI _a UGL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - non smaltati	A1 - A1 _{fl}	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	-	-
01B	BI _a UGL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti interni e rivestimenti interni ed esterni - non smaltati	A1 - A1 _{fl}	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	-	-
01C	BI _a UGL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti interni - non smaltati	B1 _{fl} . s1	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	-	-
02A	BI _a UGL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti interni e rivestimenti interni ed esterni - non smaltati	A1 - A1 _{fl}	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	-	-
02B	BI _a UGL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - non smaltati	A1 - A1 _{fl}	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	-	-
02C	BI _a UGL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti interni - non smaltati	B1 _{fl} . s1	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	-	-
02D	BI _a UGL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	rivestimenti esterni su rete - non smaltati	B1 _{fl} . s1	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	-	-
03A	BI _a UGL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - non smaltati	A1 - A1 _{fl}	< 7,5	≥ 700	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	-	-
03B	BI _a UGL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - non smaltati	A1 - A1 _{fl}	< 7,5	≥ 700	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	-	-
04A	BI _a UGL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti interni e rivestimenti interni ed esterni - non smaltati	A1 - A1 _{fl}	< 7,5	≥ 700	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	-	-
05A	BI _a GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _{fl}	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8
05B	BI _a GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti interni - smaltati	B1 _{fl} . s1	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8
05C	BI _a GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti interni e rivestimenti interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _{fl}	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8
05D	BI _a GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	rivestimenti esterni su rete - smaltati	B1 _{fl} . s1	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD
06A	BI _a GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _{fl}	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD
06B	BI _a GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti interni e rivestimenti interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _{fl}	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD
07A	BI _a GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti interni e rivestimenti interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _{fl}	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8
07B	BI _a GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti interni - smaltati	B1 _{fl} . s1	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8
07C	BI _a GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _{fl}	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8
08A	BI _a GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti interni e rivestimenti interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _{fl}	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD
08B	BI _a GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _{fl}	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD
09A	BI _a GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _{fl}	< 7,5	≥ 700	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8
09B	BI _a GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti interni e rivestimenti interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _{fl}	< 7,5	≥ 700	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8
10A	BI _a GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _{fl}	< 7,5	≥ 700	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD
10B	BI _a GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti interni e rivestimenti interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _{fl}	< 7,5	≥ 700	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD
11A	BI _a GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti interni e rivestimenti interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _{fl}	< 7,5	≥ 700	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8
11B	BI _a GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _{fl}	< 7,5	≥ 700	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8
12A	BI _a GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti interni e rivestimenti interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _{fl}	< 7,5	≥ 700	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD
12B	BI _a GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _{fl}	< 7,5	≥ 700	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD
33A	BIII	E > 10	L	ZB	rivestimenti interni - smaltati	A1	≥ 7,5	≥ 600	≥ 12	-	NPD	NPD	resiste	-	< 0,07	< 0,8
34A	BIII	E > 10	L	ZB	rivestimenti interni - smaltati	A1	≥ 7,5	≥ 600	≥ 12	-	NPD	NPD	resiste	-	NPD	NPD
36A	BIII	E > 10	L	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _{fl}	≥ 7,5	≥ 600	≥ 12	NPD	NPD	NPD	resiste	-	NPD	NPD
37A	BIII	E > 10	L	ZB	rivestimenti interni - smaltati	A1	< 7,5	≥ 200	≥ 15	-	NPD	NPD	resiste	-	< 0,07	< 0,8
38A	BIII	E > 10	L	ZB	rivestimenti interni - smaltati	A1	< 7,5	≥ 200	≥ 15	-	NPD	NPD	resiste	-	NPD	NPD
41A	BI _a UGL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pezzi speciali per pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - non smaltati	A1 - A1 _{fl}	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD
41B	BI _a UGL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pezzi speciali per pavimenti e rivestimenti interni - non smaltati	A1 - A1 _{fl}	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
42A	BI _a GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pezzi speciali per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _{fl}	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD
42B	BI _a GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pezzi speciali per pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _{fl}	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
43A	BI _b GL	0,5 < E ≤ 3	H	ZA e ZB	pezzi speciali per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _{fl}	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD
43B	BI _b GL	0,5 < E ≤ 3	H	ZA e ZB	pezzi speciali per pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _{fl}	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
44A	BII _a	3 < E ≤ 6	J	ZA e ZB	pezzi speciali per pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _{fl}	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-	NPD	NPD
45A	BIII	E > 10	L	ZB	pezzi speciali per rivestimenti interni - smaltati	A1	-	NPD	NPD	-	NPD	NPD	NPD	-	NPD	NPD
N-A	MARCATURA CE NON APPLICABILE (PEZZI SPECIALI COME DEFINITI DALLA NORMA EN 14411)															